

Fiche technique 2.0 Technische Daten 2.0		8 HP	10 HP	12 HP DC Inverter	FCU
Puissance de rafraîchissement <i>Kühlleistung</i> (1)	kW	1,65	2,30	2,35	
Puissance de rafraîchissement maximale Dual Power <i>Max. Dual Power Kühlleistung</i>	kW			3,1	
Puissance de rafraîchissement minimale <i>Min. Kühlleistung</i>	kW			0,9	
Puissance de chauffage <i>Heizleistung</i> (2)	kW	1,70	2,25	2,36	
Puissance de chauffage maximale Dual Power <i>Max. Dual Power Heizleistung</i>	kW			3,05	
Puissance de chauffage minimale <i>Min. Heizleistung</i>	kW			0,8	
Puissance de chauffage fancoil <i>Heizleistung Gebläsekonvektor (70°)</i>	kW				4,23
Débit d'eau <i>Wasserdurchfluss (70°)</i>	L/h				364
Perte de charge d'eau <i>Druckverlust Wasser (70°)</i>	KPa				10
Puissance absorbée de rafraîchissement <i>Leistungsaufnahme im Kühlmodus</i> (1)	W	580	850	730	
Puissance absorbée de chauffage <i>Leistungsaufnahme im Heizmodus</i> (2)	W	545	725	720	
Capacité de déshumidification <i>Entfeuchtungsleistung</i>	l/h	0,8	1,1	1,1	
Tension d'alimentation <i>Versorgungsspannung</i>	V-F-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	
EER	W/W	2,84	2,71	3,22	
COP	W/W	3,12	3,1	3,28	
Classe d'efficacité énergétique de rafraîchissement (5) <i>Energieeffizienzklasse im Kühlmodus (5)</i>		A	A	A+	
Classe d'efficacité énergétique de chauffage (5) <i>Energieeffizienzklasse im Heizmodus (5)</i>		A	A	A	
Vitesse de ventilation intérieure/extérieure <i>Gebläsestufen intern/extern</i>	Nr.	3	3	3	
Débit d'air vit. max. intérieur/extérieur <i>Luftstrom bei max. Gebläsestufen intern/extern</i>	m³/h	360/430	400/480	400/480	
Débit d'air vit. moyenne intérieur/extérieur <i>Luftstrom bei durchschnittlichen Gebläsestufen intern/extern</i>	m³/h	300/360	320/390	320/390	
Débit d'air vit. min. intérieur/extérieur <i>Luftstrom bei min. Gebläsestufen intern/extern</i>	m³/h	240/320	270/340	270/340	
Dimensions (LxAxP) <i>Abmessungen (BxHxT)</i>	mm	1030x555x165	1030x555x165	1030x555x165	1030x555x143
Poids <i>Gewicht</i>	Kg	47,6	48	48,5	14,6
Niveau sonore min. <i>Geräuschpegel min. (3)</i>	dB (A)	29	32	27	
Niveau sonore max <i>Geräuschpegel max (3)</i>	dB (A)	38	41	41	
Puissance sonore max. LWA <i>Geräuschpegel max. LWA (4)</i>	dB (A)	53	56	55	
Diamètres des trous sur le mur <i>Durchmesser Wandbohrungen</i>	mm	162	162	162	
Entraxe des trous sur le mur <i>Abstand zwischen den Wandbohrungen</i>	mm	293	293	293	
Gaz réfrigérant <i>Kühlmittel</i>		R-410A	R-410A	R-410A	
Raccords hydrauliques <i>Hydraulische Anschlussverbindungen</i>	"				3/4 EK

Limites de fonctionnement <i>Betriebsgrenzen</i>			Conditions d'essai <i>Prüfkriterien</i>	Temp. ambiante <i>Raumtemp.</i>	Temp. extérieure <i>Außentemp.</i>
Temp. min. de rafraîchissement	<i>Min. Kühltemp. (intern/extern, DB)</i>	18 °C/-5 °C	Contrôles de rafraîchissement <i>Prüfung der Kühlleistung</i> (1)	DB 27 °C - WB 19 °C	DB 35 °C - WB 24 °C
Temp. max. de rafraîchissement	<i>Max. Kühltemp. (intern/extern, DB)</i>	32 °C/43 °C			
Temp. min. de chauffage	<i>Min. Heiztemp. (intern/extern, DB)</i>	5 °C/-10 °C	Contrôles de chauffage <i>Prüfung der Heizleistung Heating</i> (2)	DB 20 °C - WB 15 °C	DB 7 °C - WB 6 °C
Temp. max. de chauffage	<i>Max. Heiztemp. (intern/extern, DB)</i>	25 °C/18 °C			

(1) (2) Conditions d'essai conformément à la norme EN 14511 / *Prüfkriterien gemäß Norma EN 14511*

(3) Pression sonore côté intérieur mesurée dans une chambre sourde / *Schalldruck auf der Innenseite gemessen in schalltotem Raum*

(4) Puissance sonore côté intérieur mesurée selon la norme EN 12102 / *Schall-Leistung auf der Innenseite entsprechend der Norm EN12102*

(5) Classe énergétique conformément à la directive 626/2011 / *Energieklasse gemäß der Richtlinie 626/2011*

Produit « Made in Italy »

« 2.0 » a été entièrement conçu et produit en Italie.

Produkt „Made in Italy“

„2.0“ wurde in Italien entwickelt und hergestellt.

